

Iridium OMEGA REKLAMA MONO



Моно система Iridium OMEGA REKLAMA—защита прохода до 1.0 м в обе стороны от антенны. Корпус антенны выполнен из матового металлического профиля. Электроника имеет дополнительные функции удалённой настройки через Wi-Fi и встроенного металлодетектора.

Система выполнена только из европейских комплектующих. Гарантия на оборудование, предоставляемая производителем - года, под крупные проекты согласовывается по каждому проекту отдельно. Наличие Декларации о соответствии Евразийского Экономического Союза.

Частота: 8,2 MHz

Габариты: 161,4 см (высота), 35,6 см (ширина), 4,5 см (толщина), пятка 9,8 см

Материал: металлический профиль, плексиглас

Цвет: серый/чёрный

Питание: 230V/50Hz.

Комплектация: система (IR-OMEGA-M) - 1 шт., блок питания 15V/0,66A AC

Громкость сигнала: 100dB

Рабочая температура: от 0С до +40С **Вес:** 10,45 кг

Детекция:

Этикетка RF 4x4cm до 2x1.0м

Жесткий датчик до 2x1.2м

Дополнительная информация:

- рабочая частота 8.2 MHz
- возможность синхронизации неограниченного количества систем
- возможность размещения рекламных панелей
- исполнение панелей— прозрачный/белый плексиглас
- платы блочного типа— с 2015 года ни одного случая поломки электроники
- свето-звуковая сигнализация
- эргономичный, функциональный, ударопрочный корпус
- DSP процессор, система Smart Control, SMD технология
- цифровая обработка сигнала
- совместимость со всеми аксессуарами 8,2 MHz
- автономный Self Adjustment блок – автоматическая настройка антенны к текущим условиям эксплуатации (помехам)
- система работоспособна с RF деактиваторами различных производителей