

# Iridium OMEGA REKLAMA

## MONO



Моно система Iridium OMEGA REKLAMA—защита прохода до 1.0 м в обе стороны от антенны. Корпус антенны выполнен из матового металлического профиля. Электроника имеет дополнительные функции удалённой настройки через Wi-Fi и встроенного металломагнитодетектора.

Система выполнена только из европейских комплектующих. Гарантия на оборудование, предоставляемая производителем - 2 года, под крупные проекты согласовывается по каждому проекту отдельно. Наличие Декларации о соответствии Евразийского Экономического Союза.

**Частота:** 8,2 MHz

**Габариты:** 161,4 см (высота), 35,6 см (ширина), 4,5 см (толщина), пятка 9,8 см

**Материал:** металлический профиль, плексиглас

**Цвет:** серый/чёрный

**Питание:** 230V/50Hz.

**Комплектация:** система (IR-OMEGA-M) - 1 шт., блок питания 15V/0,66A AC

**Громкость сигнала:** 100dB

**Рабочая температура:** от 0С до +40С **Вес:** 10,45 кг

### Детекция:

Этикетка RF 4x4cm до 2x1.0м

Жесткий датчик до 2x1.2м

### Дополнительная информация:

- рабочая частота 8.2 MHz
- возможность синхронизации неограниченного количества систем
- возможность размещения рекламных панелей
- исполнение панелей— прозрачный/белый плексиглас
- платы блочного типа— с 2015 года ни одного случая поломки электроники
- свето-звуковая сигнализация
- эргономичный, функциональный, ударопрочный корпус
- DSP процессор, система Smart Control, SMD технология
- цифровая обработка сигнала
- совместимость со всеми аксессуарами 8,2 MHz
- автономный Self Adjustment блок – автоматическая настройка антенны к текущим условиям эксплуатации (помехам)
- система работоспособна с RF деактиваторами различных производителей