



Моно система Iridium SIRIUS—защита прохода до 1.0 м в обе стороны от антенны. Корпус антенны выполнен из прозрачного оргстекла. Электроника имеет дополнительную функцию удалённой настройки через Wi-Fi, постоянной подсветки антенны (цвет подсветки по желанию Заказчика). Под заказ на антенне можно выполнить гравировку названия магазина и т.д.

Система выполнена только из европейских комплектующих. Гарантия на оборудование, предоставляемая производителем - 2 года, под крупные проекты согласовывается по каждому проекту отдельно. Наличие Декларации о соответствии Евразийского Экономического Союза.

Частота: 8,2 MHz

Габариты: 161,2 см (высота), 39,6 см (ширина), 2,0 см (толщина), пятка 9,2 см

Материал: оргстекло

Цвет: прозрачный

Питание: 230V/50Hz.

Комплектация: система (IR-SIRIUS) - 1 шт., блок питания 15V/0,66A AC

Громкость сигнала: 100dB

Рабочая температура: от 0С до +40С **Вес:** 17,5 кг

Детекция:

Этикетка RF 4x4cm до 2x1.0м

Жесткий датчик до 2x1.2м

Дополнительная информация:

- рабочая частота 8.2 MHz
- возможность синхронизации неограниченного количества систем
- платы блочного типа— с 2015 года ни одного случая поломки электроники
- свето-звуковая сигнализация
- эргономичный, функциональный, ударопрочный корпус
- DSP процессор, система Smart Control, SMD технология
- цифровая обработка сигнала
- совместимость со всеми аксессуарами 8,2 MHz
- автономный Self Adjustment блок – автоматическая настройка антенны к текущим условиям эксплуатации (помехам)